


CHALLENGE 700-HT

**Produit de rinçage après rodage/polissage
Additif pour les bacs de stockage intermédiaire**



Rinçage/Nettoyage

Description

Le **CHALLENGE 700-HT** est une formulation synthétique conçue pour le rinçage et le stockage des pièces rodées et polies. Le CHALLENGE 700-HT diminue les risques de détériorations des pièces lors de leur manipulation, les protège contre l'oxydation, favorise le nettoyage et diminue l'adhérence des impuretés.

Egalement recommandé pour le rinçage et le nettoyage du plateau de rodage, le CHALLENGE 700-HT élimine les résidus se trouvant en surface ou dans les rainures, évitant tout agglomérat de particules.

Utilisé pour le rinçage et le nettoyage des polissoirs, le CHALLENGE 700-HT empêche toute forme d'oxydation, augmente ainsi leur durée de vie en préservant leur structure en pore aérée, espaçant ainsi les étapes de reconditionnement.

Avantages

- ⇒ Diminution des raies
- ⇒ Produit très économique
- ⇒ Protège de l'oxydation
- ⇒ Réduit la fréquence de nettoyage des plateaux et des polissoirs
- ⇒ Facilite le nettoyage des pièces et des équipements

Utilisation

Le **CHALLENGE 700-HT** doit être utilisé avec une concentration d'environ 2 à 3 %, selon le type de machine utilisée et la nature des pièces travaillées. L'évaluation doit commencer avec 2 % d'eau déminéralisée. Le mélange est versé sur la surface de rodage soit avant de charger les pièces sur le plateau, soit après le rodage. Après le cycle, rincer intégralement les plateaux. Ceci permet d'enlever tous les résidus de matière susceptibles de détériorer les pièces ou de créer des complications lors de leur manutention.

Pour les opérations de polissage, suivre les mêmes instructions.

Autres informations

Les produits CHALLENGE sont conditionnés en bidons et en fûts. Il existe également dans la même gamme de produits des fluides de meulage et de sciage, des suspensions pour le rodage/polissage, des additifs de rinçage et de nettoyage pour systèmes à ultra et méga sons.

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande.

Fabricant : **INTERSURFACE DYNAMICS, Inc.**
Fournisseur : **N. BUCHER AG**, Pfadackerstrasse 9, 8957 Spreitenbach/Suisse
Tél : ++41-56 418 19 90
Fax : ++41-56 418 19 99
<mailto:info@nbucheraq.com>