

PRODUKT
NALCO® 2360
NOTRUFNUMMER

Siehe Abschnitt 16, Notrufnummern.

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

HANDELSNAME : NALCO® 2360
ANWENDUNG : POLISHING SLURRY
FIRMENBEZEICHNUNG : NALCO EUROPE B.V.
 Postbus 627
 2300 AP Leiden, The Netherlands
NOTRUFNUMMER : Siehe Abschnitt 16, Notrufnummern.
Überarbeitet am : 23.11.2009
Versionsnummer : 1.2

FIRMENKONTAKTE

NALCO EUROPE B.V.	+31 71 5241 100	NALCO NORGE AS (NO)	+47 51 96 36 00
NALCO AB (SE)	+46 (0)31-21 88 00	Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.	PRZEMYS ŁOWA 55 PL-43-110 TYCHY TEL:+48 (0)32-3262750 FAX: +48(0)32 329 13 11 e-mail: office@nalco.pl
NALCO ANADOLU KIMYA (TR)	+90 216 5743464	NALCO PORTUGUESA LDA. (P)	+351 214130996
NALCO APPLIED SERVICES OF EUROPE BV	+31 (0)73 6456980	NTD S.r.l (IT)	+39 (0) 313351325
NALCO BELGIUM N.V./S.A. (B)	+32 (0)3-450 69 10	Nalco Switzerland AG (CH)	+41 (0)52 235 38 38
NALCO DANMARK A/S	+45-48195800	Nalco Company OOO	+7 (0)495 980 72 80
NALCO DEUTSCHLAND GmbH (D)	+49 (0)69-79340	NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A)	+ 43(0)1 27026350
NALCO ESPAÑOLA S.A. (E)	+34 93-4095555	Erstdistributor: Nalco Czechia s.r.o. (CZ)	Stankova 882/2, CZ-149 00 Praha 4, Tschechische Republik, +420 (0)2 679 123 50
NALCO FINLAND OY (FI)	+358 (0)9 2517 4700	Lokale Unterstützung: Nalco Hungary Kft. (HU)	+36 1 880 5761
NALCO FRANCE SAS	+33 (0)3 20 11 70 00	Lokale Unterstützung: Nalco Österreich Ges.m.b.H., Representation Office Predstavništvo Zagreb (HR)	+385 (0)1 377 95 21
NALCO HELLAS S.A. (GR)	+30 210 238 9620	Lokale Unterstützung: Nalco Österreich Ges.m.b.H., Representation Office ROMANIA (RO)	+40 (0) 21 224 17 93
NALCO ITALIANA S.R.L.(I)	+39 06-54565000	NALCO LIMITED	+44 (0)1606 74488
NALCO NETHERLANDS B.V.	+31 (0)13-5952200		

 Für Informationen zur Produktsicherheit kontaktieren Sie Jacqueline Bland, e-mail EUProductSafety@nalco.com.

2. MÖGLICHE GEFAHREN
GEFAHRENKLASSIFIZIERUNG :

Dieses Produkt ist gemäß der Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG nicht kennzeichnungspflichtig.

BESONDERE GEFAHRENHINWEISE FÜR DEN MENSCHEN :

PRODUKT

NALCO® 2360

NOTRUFNUMMER

Siehe Abschnitt 16, Notrufnummern.

NACH EINATMEN :

Inhalation von getrocknetem Produkt (Staub) kann Reizungen verursachen.

NACH HAUTKONTAKT :

Kann nach längerem Kontakt Reizungen verursachen.

NACH AUGENKONTAKT :

Kann nach längerem Kontakt Reizungen verursachen.

NACH VERSCHLUCKEN :

Kann zu Schleimhautschäden führen. Kann Benommenheit und Erbrechen verursachen.

CHRONISCHE EFFEKTE :

Wiederholte Inhalation von Stäuben die amorphe Silikate enthalten kann eine Lungenbeschädigung hervorrufen in besonderen Fällen Emphyseme, Asthma oder andere Lungenkrankheiten.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Dieses Produkt ist gemäß der Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG nicht kennzeichnungspflichtig.

GEFÄHRLICHE INHALTSSTOFFE	EINECS / ELINCS-NR	CAS-Nr	SYMBOL	R-SÄTZE / NOTAS	GEHALT (%)
SiO ₂ (amorph)	231-545-4	7631-86-9		AGW	30 - 60

Die relevanten R-Sätze und Anmerkungen finden Sie in Abschnitt 16.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN**NACH EINATMEN :**

An die frische Luft bringen, ruhen und symptomatisch behandeln. Bei anhaltenden Symptomen Arzt hinzuziehen.

NACH HAUTKONTAKT :

Betroffenen Bereich mit Wasser spülen. Bei anhaltenden Symptomen Arzt hinzuziehen.

NACH AUGENKONTAKT :

Mindestens 15 Minuten mit viel Wasser spülen (bei geöffnetem Auge). Arzt konsultieren.

NACH VERSCHLUCKEN :

Arzt konsultieren. Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung einleiten. Reichlich Wasser trinken lassen. Nach Erbrechen Mund wiederholt mit Wasser spülen.

HINWEISE FÜR DEN ARZT :

Je nach Zustand des Patienten sollten Symptome und Allgemeinzustand durch den Arzt beurteilt werden.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

FLAMMPUNKT : nicht entzündlich

GEEIGNETE LÖSCHMITTEL :

Brennt normalerweise nicht. Die verwendeten Löschmittel sind den Gegebenheiten des Brandes entsprechend auszuwählen.

PRODUKT

NALCO® 2360

NOTRUFNUMMER

Siehe Abschnitt 16, Notrufnummern.

BESONDERE GEFÄHRDUNG DURCH DEN STOFF, ODER DIE ZUBEREITUNG SELBST, SEINE VERBRENNUNGSPRODUKTE ODER ENTSTEHENDE GASE :

Nicht brennbar.

BESONDERE SCHUTZAUSRÜSTUNG BEI DER BRANDBEKÄMPFUNG :
Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Schutzanzug tragen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

PERSONENBEZOGENE VORSICHTSMASSNAHMEN :

Beschränkter Zugang zum betroffenen Bereich, bis Reinigungsarbeiten abgeschlossen sind. Geeignete Schutzausrüstung verwenden. Wenn möglich, Undichtheiten beseitigen. Bereich mit verschüttetem Produkt, wenn möglich, gut belüften.

VERFAHREN ZUR REINIGUNG/AUFNAHME :

Kleinere Mengen: Verschüttetes Produkt mit Absorbermaterial aufnehmen und in geeigneten, abgedeckten, ordnungsgemäß beschrifteten Sammelbehälter geben. Betroffenen Bereich reinigen. Grössere Mengen: Flüssigkeit durch Anlegen von Gräben oder Wällen unter Verwendung von Absorbermaterial zurückhalten. Kontaminierte Oberflächen mit Wasser oder wasserhaltigen Reinigungsmitteln behandeln. Fragen Sie nach einem zugelassenen Abfall-Transporteur für die Beseitigung von kontaminierten Altstoffen. Entsorgung von Produkten muß entsprechend den Vorschriften in Abschnitt 13 erfolgen.

UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN :

Oberflächenwasser nicht verunreinigen

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

HANDHABUNG :

Nicht an Augen, Haut oder Kleidung gelangen lassen. Für gute Raumbelüftung sorgen. Dämpfe/Gase nicht einatmen. Behälter verschlossen halten. Notfallausrüstung (für Feuer, verschüttetes Material, Leckagen usw.) bereithalten. Sicherstellen, daß alle Behälter mit Etiketten versehen sind. Geeignete Schutzausrüstung verwenden.

LAGERUNG :

Vor Frost schützen (Gefrieren). In geeigneten, gekennzeichneten Behältern aufbewahren. Behälter dicht verschlossen lagern. Vor Frost schützen (Gefrieren). Behälter dicht verschlossen lagern. In geeigneten, gekennzeichneten Behältern aufbewahren.

WERKSTOFFVERTRÄGLICHKEIT. :

Hochdruckpolyethylen, Die Kunststoffverträglichkeit kann variieren. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Verträglichkeit vor der Anwendung zu testen.

Spezifische Anwendung(en) :

POLISHING SLURRY

Informationen zu spezifischen Dosierungen und kundenspezifischen Anwendungen erhalten Sie von Ihrem Repräsentanten.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

BESTANDTEILE MIT ARBEITSPLATZBEZOGENEN, ZU ÜBERWACHENDEN GRENZWERTEN:

PRODUKT
NALCO® 2360
NOTRUFNUMMER
Siehe Abschnitt 16, Notrufnummern.

Dieses Produkt enthält amorphe, kolloidale Kieselsäure. Wenn das Produkt eintrocknet oder als Nebel eingeatmet werden kann, sollten die üblichen Hygienevorschriften angewandt werden um die Exposition mit einatembaren Teilchen innerhalb der vorgeschriebenen Grenzwerte zu halten.

Land/Quelle	Inhaltsstoffe(e)	Kategorie:	ppm	mg/m ³
ÖSTERREICH	SiO ₂ n (amorph) (Einatembare Fraktion)	MAK		4
BELGIEN	SiO ₂ n (amorph)	TWA		10
BULGARIEN	SiO ₂ n (amorph) (Einatembare Fraktion)	TWA		4
	SiO ₂ n (amorph) (Alveolengängige Fraktion)	TWA		1
	SiO ₂ n (amorph) (Einatembare Fraktion)	TWA		10
	SiO ₂ n (amorph) (Alveolengängige Fraktion)	TWA		0.07
FINNLAND	SiO ₂ n (amorph)	HTP 8H		5
		HTP 8H		5
DEUTSCHLAND	SiO ₂ n (amorph) (Einatembare Fraktion)	AGW		4
IRLAND	SiO ₂ n (amorph) (Gesamt einatembarer Staub)	Tagesmittelwert		6
	SiO ₂ n (amorph) (Atembarer Staub)	Tagesmittelwert		2.4
NORWEGEN	SiO ₂ n (amorph) (Atembarer Staub)	ADM. NORM		1.5
SPANIEN	SiO ₂ n (amorph)	VLA-ED		10
GROßBRITANNIEN	SiO ₂ n (amorph) (Inhalierbarer Staub)	Tagesmittelwert		6
	SiO ₂ n (amorph) (Atembarer Staub)	Tagesmittelwert		2.4
POLEN	SiO ₂ n (amorph) (Atembarer Staub)	MAC-NDS		2
	SiO ₂ n (amorph) (Gesamtstaub)	MAC-NDS		10
TSCHECHISCHE REPUBLIK	SiO ₂ n (amorph) (Staub)	PEL		4
KROATIEN	SiO ₂ n (amorph)	MDK		6
		MDK		2.4
RUßLAND	SiO ₂ n (amorph) (Aerosol)	TWA		1
		CEIL		3
SERBIEN	SiO ₂ n (amorph)	MAC		2
SLOWAKEI	SiO ₂ n (amorph)	TWA		4
SLOWENIEN	SiO ₂ n (amorph) (Einatembare Fraktion)	TWA		4

* Eine Anmerkung bezüglich der Haut bezieht sich auf den signifikanten Beitrag zur Gesamtexposition über die Haut, inklusive Schleimhäute, Scheidewände und Augen.

KONTROLLBESTIMMUNGEN :

Ein gemessenes Luftvolumen wird über ein Absorptionsmaterial geleitet um die Substanz(en) zu binden, die anschließend desorbiert oder entfernt und mit der nachfolgenden Referenzmethode analysiert werden kann.

Inhaltsstoffe(e)	Methode	Analyse	Absorptionsmittel
SiO ₂ n (amorph)	Britische MDHS Normen: 14	Gravimetrie	Glasfaserfilter

ZUSÄTZLICHE HINWEISE ZUR GESTALTUNG TECHNISCHER ANLAGEN :

Für gute Belüftung ist zu sorgen. Lokale Entlüftung ist bei Entstehung von Stäuben oder Sprühnebeln erforderlich.

PRODUKT

NALCO® 2360

NOTRUFNUMMER

Siehe Abschnitt 16, Notrufnummern.

PERSONENSCHUTZ**ALLGEMEINE HINWEISE :**

Verwendung und Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung hängt von der Gefährlichkeit des Produkts, dem Arbeitsplatz und der Art und Weise, wie das Produkt gehandhabt wird, ab. Im Allgemeinen empfehlen wir als Mindestvorsichtsmaßnahme die Verwendung von Schutzbrillen mit Seitenschutz sowie Arbeitskleidung, die Arme, Beine und Körper schützt. Darüber hinaus sollten alle Personen, die einen Bereich betreten, in dem dieses Produkt eingesetzt wird, wenigstens Schutzbrillen mit Seitenschutz tragen. Die gültige europäische Norm finden Sie in EN 166.

ATEMSCHUTZ :

Bei voraussichtlichem Überschreiten der Arbeitsplatzkonzentration muß ein geprüftes Atemschutzgerät getragen werden. Falls es die Anwendungsbedingungen erfordern, ist ein geprüftes Atemschutzgerät zu tragen. Staubschutzmaske tragen. Die gültige europäische Norm finden Sie in EN 140, EN 137, EN 143 und EN 14387.

HANDSCHUTZ :

Bei der Arbeit mit diesem Produkt sollten Chemieschutzhandschuhe getragen werden. Die Auswahl der Arbeitshandschuhe hängt von den Arbeitsbedingungen und der Art der gehandhabten Chemikalien ab. Unter leichten Einsatzbedingungen haben wir jedoch gute Erfahrungen mit Handschuhen gemacht, die hergestellt wurden aus NEOPREN, Nitril oder PVC. Handschuhe sollten sofort ersetzt werden, wenn erste Anzeichen von Abnutzung oder Verschleiß beobachtet werden. Durchbruchzeit nicht für das Produkt bestimmt, wenden Sie sich an die Hersteller der Schutzausrüstungen. Die gültige europäische Norm finden Sie in EN 374.

KÖRPERSCHUTZ :

Standardschutzkleidung. Die gültige europäische Norm finden Sie in EN ISO 20345.

AUGENSCHUTZ :

Bei der Arbeit mit diesem Produkt sollte eine Schutzbrille mit Spritzschutz getragen werden. Die gültige europäische Norm finden Sie in EN 166.

SCHUTZ- UND HYGIENEMASSNAHMEN :

Um Expositionen zu verhindern ist auf gute Arbeitspraxis und persönliche Hygiene zu achten. Ziehen Sie als Vorkehrungen im Arbeitsbereich eine Sicherheitsdusche und eine Augenspülvorrichtung in Betracht. Nach der Handhabung von Chemikalien immer gründlich waschen. Bei der Handhabung dieses Produkts darf weder gegessen, getrunken noch geraucht werden.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form	Flüssig
Farbe	Weiß Durchscheinend
Geruch	Kein
FLAMMPUNKT :	nicht entzündlich
Dichte	1.38 - 1.39
Löslichkeit in Wasser	Vollkommen löslich
pH (100 %)	8.5
Viskosität	25 cps (20 °C)
Gefrierpunkt	0 °C
Siedepunkt/Siedebereich	100 °C Minimum
Dampfdruck:	wie Wasser

PRODUKT

NALCO® 2360

NOTRUFNUMMER

Siehe Abschnitt 16, Notrufnummern.

DAMPFDICHTE wie Wasser

Hinweis: Diese physikalischen Eigenschaften sind typische Werte für dieses Produkt und können geändert werden.

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

STABILITÄTSHINWEISE :

Stabil

GEFÄHRLICHE POLYMERISATION :

Gefährliche Polymerisation erfolgt nicht.

ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN :

Gefriertemperaturen

ZU VERMEIDENDE STOFFE :

Starken Säuren

GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE :

(Im Brandfall) Nicht bekannt

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Die folgenden Ergebnisse gelten für das Produkt

AKUTE ORALE TOXIZITÄT :

SPEZIES: Ratte
LD50: > 15,000 mg/kg
Untersuchte Produkt
Substanz:

PRIMÄRHAUTREIZUNG :

SPEZIES: Kaninchen
DRAIZE-TEST: 0.4 /8.0
Untersuchte Produkt
Substanz:

PRIMÄRAUGENREIZUNG :

SPEZIES: Kaninchen
DRAIZE-TEST: 3.3 /110.0
Untersuchte Produkt
Substanz:

SENSIBILISIERUNG :

Dieses Produkt steht nicht im Verdacht auf sensibilisierende Wirkung

Weitere Informationen zur Gefährlichkeit des Produktes finden Sie in den Abschnitten 2 und 12.

PRODUKT

NALCO® 2360

NOTRUFNUMMER

Siehe Abschnitt 16, Notrufnummern.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

ÖKOTOXISCHE WIRKUNGEN :

Die folgenden Ergebnisse gelten für das Produkt

AKUTE ERGEBNISSE BEI FISCHEN :

SPEZIES	Expositionszeit	LC50	NOEC	Methode	Untersuchte Substanz
Bluegill Sunfish	96 std	> 1,000 mg/l			Produkt
Regenbogenforelle	96 std	> 1,000 mg/l			Produkt

ANGABEN ZUR ELIMINATION :

Dieses Produkt besteht zu mehr als 95% aus anorganischen Stoffen, für welche ein Bioabbaubarkeitswert nicht verfügbar ist.

(BIO-)AKKUMULATIONSPOTENTIAL

Es wird nicht erwartet, dass dieses Präparat oder dieser Stoff bioakkumuliert.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Wenn ein Produkt zu Abfall wird, muss der letzte Anwender den entsprechenden EWC-Code (Europäischer Abfallkatalog) definieren und zuordnen. Nur autorisierte Entsorger verwenden. Übereinstimmung mit europäischen, nationalen und örtlichen Bestimmungen und Verordnungen sicherstellen.

Abfallentsorgung nur über zugelassene Müllverbrennung oder Abfallentsorger in Übereinstimmung mit allen behördlichen Auflagen. Keine Entsorgung über das Abwasser oder den normalen Hausmüll vornehmen. Dieses Produkt erzeugt bei Verbrennung Asche. Es kann direkt in einer entsprechenden Anlage verbrannt werden. Jeglicher Chemikalienabfall ist ein potentieller Umweltschadstoff und darf nicht über Boden, kommunale Kanalisation, Entwässerung, natürliche Wasserläufe oder Flüsse entsorgt werden.

Leere Behälter sollten zur Rekonditionierung, Wiederverwertung oder Abfallentsorgung an einen qualifizierten oder lizenzierten Fachbetrieb gegeben werden.

EUROPÄISCHER ABFALLCODE (EWC-CODE) :

16 03 04 - FEHLCHARGEN UND UNGEBRAUCHTE ERZEUGNISSE - anorganische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 160303 fallen. Wenn dieses Produkt in weiteren Verfahren eingesetzt wird, muss der letzte Anwender den am besten geeigneten EWC-Code (Europäischer Abfallkatalog) neu definieren und zuordnen.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Proper Shipping Name / Gefahrgut-Klasse kann sich durch Verpackung, Eigenschaften und Transportart verändern.

Landtransport

Richtiger techn. Name :

KEIN GEFAHRGUT IM SINNE DER
TRANSPORTVORSCHRIFTEN

Lufttransport

PRODUKT

NALCO® 2360

NOTRUFNUMMER

Siehe Abschnitt 16, Notrufnummern.

Richtiger techn. Name :

KEIN GEFAHRGUT IM SINNE DER
TRANSPORTVORSCHRIFTEN

Klasse (Seetransport)

Richtiger techn. Name :

KEIN GEFAHRGUT IM SINNE DER
TRANSPORTVORSCHRIFTEN**15. VORSCHRIFTEN**

KENNZEICHNUNG :

Für dieses Produkt gelten keine besonderen Bestimmungen. Wir empfehlen jedoch die folgenden Sicherheitsratschläge zu beachten:

S-Sätze

S24/25 - Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S37/39 - Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

NATIONALE VORSCHRIFTEN DEUTSCHLAND

WGK 1 (Anhang 4)

INTERNATIONALE CHEMIKALIEN KONTROLLGESETZE

EUROPA

Die Inhaltsstoffe dieser Zubereitung wurden auf Übereinstimmung mit der EINECS- bzw. ELINCS-Listung überprüft.

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH).

Nalco verpflichtet sich die Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH: Registration, Evaluation Authorization and Restriction of CHemicals) vollständig zu unterstützen. Es ist unser Bestreben, für alle von uns hergestellten oder in die Europäische Union importierten chemischen Stoffe eine Vorregistrierung zu veranlassen und mit unseren Lieferanten zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu diesem neuen gesetzlichen Umfeld sicherzustellen. Sollten Sie weitere Information zu Nalco's REACH Programm benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter reach@nalco.com oder besuchen Sie unsere Website.

USA :

Die Stoffe in dieser Zubereitung sind im TSCA Verzeichnis 8(b) enthalten (40 CFR 710) oder von diesem ausgenommen.

KANADA :

Die Stoffe in dieser Zubereitung sind in der Domestic Substance List (DSL) enthalten oder von dieser ausgenommen.

PRODUKT
NALCO® 2360
NOTRUFNUMMER

Siehe Abschnitt 16, Notrufnummern.

JAPAN

Alle Stoffe in diesem Produkt erfüllen die Anforderungen zur Meldung gemäß Europäischer Richtlinie 67/548/EWG mit Anhängen und sind im EINECS gelistet (European Inventory of Existing Chemical Substances).

16. SONSTIGE ANGABEN

Dieses Sicherheitsdatenblatt übermittelt Informationen für Gesundheit und Sicherheit. Die Anwendung des Produkts muß in Übereinstimmung mit der von uns herausgegebenen Produktliteratur erfolgen. Personen, die mit dem Produkt umgehen, sollten über die empfohlenen Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen belehrt werden und Zugang zu dieser Information erhalten. Bei jedem andersartigen Einsatz sollte die jeweilige Exposition ermittelt werden, so daß sachgemäßer Umgang und Schulungsprogramme veranlaßt werden können, um einen sicheren Arbeitsplatz zu gewährleisten.

NOTRUFNUMMER

Trans-europäisch	+32-(0)3-575-5555
Belgien / Luxemburg	+32-(0)3-575-0330
Bulgarien	+32-(0)3-575-5555
Kroatien	+385 (0)91-1-25-75-23
Tschechische Republik	+420-602-669421
Danemark	+47-22-33-69-99
Finnland	+358-(0)9-471 977
Frankreich / Französischsprachige Schweiz	+33-(0)6-11-07-32-81
Deutschland / Österreich / Deutschsprachige Schweiz	+49-(0)6232-130128
Ungarn	+36-30-9-506-447
Italien / Italienischsprachige Schweiz	+39-333-210-7947
Lettland	+32-(0)3-575-5555
Niederlande	+32-(0)3-575-0330
Norwegen	+47-22-33-69-99
Polen	+48-(0)601-66-2626 (SGS) / +48 (0) 14 637 40 81 (SPOT)
Portugal	+351-91-911-1399
Rumänien	+40-744 -34-14-53
Rußland / Weißrußland	+7-812-449-0474
Saudi Arabia	+966-(3)847-1515
Serbien	+32-(0)3-575-5555
Slowakische Republik	+421-(0)905-585-938
Slowenien	+386-41-634-916
Spanien	+34-977-551577
Schweden	+47-22-33-69-99
UAE	+44-(0)7071-223-738
Großbritannien und Republik Irland	+44-(0)7071-223-738
Nalfleet International	+32-(0)3-575-5555

TELEFONNUMMERN DES POISON CONTROL CENTER

Belgien	+32-70-245245
Tschechische Republik	+420 224 91 92 93
Ungarn	36-80-201-199 ETTSZ, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2
Frankreich	+33-(0)145-42-59-59 ORFILA
Slowakische Republik	+421 (0)2 5477 4166

PRODUKT

NALCO® 2360

NOTRUFNUMMER

Siehe Abschnitt 16, Notrufnummern.

Erstellt von : Produktsicherheit
Überarbeitet am : 23.11.2009
Versionsnummer : 1.2

Die im Sicherheitsdatenblatt angeführten Zahlen sind in folgendem Format angegeben: 1,000,000 = 1 Million und 1,000 = Eintausend 0.1 = 1 Zehntel und 0.001 = 1 Tausendstel